Memorial Descritivo

Fechadura Para Porta Corta-Fogo

Revisão:01

Data: 04/03/2008

1- Especificação

Fechaduras c/ chave fabricadas para portas de casas de máquina.
Testadas em laboratório interno.

2- Características

Fabricadas com chapas de aço SAE 1010/1020, espessura:

* 3,00 mm (Chapa 11);
*0,90 mm (Chapa 20);
*1,50 mm (Chapa 16);
*1,20 mm (Chapa 18);
*0,75mm (Chapa 22);

e barras de aço:

*1”/3/16 SAE 1010/1020 (Barra Chata)
*5/16” SAE 1010/1020 (Trefilada Quadrada)
*6mm SAE 1010/1020 (Trefilada Redondo)
*17mm aço DIN 9sMn28 (Redonda)

*Borboleta da chave em Zamak

Além de componentes como parafusos e rebites.
O acabamento das fechaduras é realizado com pintura epóxi.
As dimensões básicas da fechadura são 178 x 79(87 na proteção) x 20 mm.

3- Comportamento

A mola do trinco deve se recolher com a força de 2,5 N até 0,8 mm de distância da testa ou falsa testa.

4- Utilização

Utilizada em portas para casas de máquina.

5- Foto Ilustrativa



